

# KEKKILÄ S1100

Brugsanvisning – Kekkilä S1100



# DK

## KEKKILÄ S1100

Kekkilä s1100 er et flot, solidt tørtoilet med en stor kapacitet og et patenteret rotationssystem til de indvendige beholdere. Væsken separeres og ledes direkte til en separat beholder.

Det Komposterende Kekkilä s1100 er nemt at tømme og rengøre, takket være de separate indvendige beholdere, hvor affaldet begynder at kompostere, allerede før beholderne tømmes.

Det Komposterende Kekkilä s1100 kan monteres i såvel et koldt udhus som på et opvarmet sted. Fremstillet i Finland.

### Produktkomponenter

Sæde og låg

Materiale: Komposit (PP + træfiber)

Lågenhed

Materiale: Komposit (PP + træfiber)

Låsestykker til indvendig beholder, 3 stk.

Materiale: PP

Indvendig beholder, 3 stk. Materiale: PP

Bæreløjer, 18 stk.

Materiale: POM

Håndtag til indvendig beholder, 2

stk. Materiale: PP

Toiletenhed Materiale: PE

### Produktmål

bredde 800 mm, højde 460 mm, dybde 800 mm

Ventilationsrøret (ø 75 mm) er inkluderet.

Afløbsvandslange (ø 16") og 10L beholder er inkluderet.

Produktet og produktmaterialerne er omfattet af garanti i to år.

## **Kekkilä S1100**

Kekkilä Komposterende toilet monteres på et opvarmet sted indendørs, i et udhus eller på et

lignende sted.

Når Komposterende Kekkilä s1100 installeres og vedligeholdes korrekt, er det lugtfrit og behageligt at benytte. Det funktionelle design og materialerne i høj kvalitet betyder, at det er nemt at tømme og renholde.

Det komposterende økotoilet kræver ikke elektricitet eller vand for at fungere. Toiletets tre indvendige beholdere og et udskiftningssystem sikrer, at affaldet starter komposteringen allerede under brug, før beholderen tømmes.

Det Komposterende Kekkilä s1100 har en kapacitet, der passer til cirka 60 dages almindelig brug af en familie på fire.

## **Installation og vejledning**

Det Komposterende Kekkilä s1100 monteres direkte på gulvoverfladen. Der er ikke brug for gennemgående huller til toiletenheden. Overfladen skal være plan, så væsken kan flyde ud frit og ikke bliver liggende inde i økotoiletet, da dette kan forårsage en ubehagelig lugt. Gulvoverfladen må skråne 2% mod økotoiletets bagside.

## **Vejledning**

- Før brug strøs et lag på 2-3 cm absorberende muldjord ud i bunden af beholderen.
- Efter hver brug tilsættes lidt muldjord.
- Det absorberende materiale bør opbevares i nærheden, gerne i en beholder med låg, så indholdet holdes tørt.
- Når beholderen er fyldt op, udskifter man den med en ny ved at dreje de indvendige beholdere. Den fyldte beholder vil begynde at kompostere bagerst i toiletenheden, hvor den venter på at blive tømt. Strøs et lag på ca. 2 cm absorberende materiale over indholdet i beholderen.

## **Tømning**

- Løft lågenheden til side, og bær de fyldte indvendige beholdere udenfor ved hjælp af løftehåndtagene under låget. Sørg for at beskytte bunden af den indvendige beholder, så der ikke løber væske ud indendørs.
- Tøm beholderen, og rengør den, f.eks. ved at skylle den med en slange. Sørg for, at gennemsivningshullerne i bunden ikke blokeres.
- Toilet affald skal herefter komposteres i cirka to år. Det kan derefter anvendes i haven til forbedring af jorden.